

广州番禺职业技术学院珠宝首饰工程技术研究中心家具增购项目

(项目编号: 440101-2023-18409)

合 同 书

甲方(采购人): 广州番禺职业技术学院

乙方(供应商): 广东欧谨家具科技有限公司

签 约 地 点: 广州市番禺区

甲方（采购人）：广州番禺职业技术学院

项目联系人：孙子文

联系电话：15013038294

地址：广东省广州市番禺区沙湾街市良路 1342 号

乙方（供应商）：广东欧谨家具科技有限公司

项目联系人：李伟铭

联系电话：15815891016

地址：广州市金融城黄埔大道东 856 号保利鱼珠港 A2 栋 1112 房

根据 广州番禺职业技术学院珠宝首饰工程技术研究中心家具增购 项目（采购项目编号：440101-2023-18409）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、清单内容

序号	货物名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	数量 （单位）	单价 （元）	金额 （元）
1	1 型展柜 （定制）	1、尺寸（长*宽*高）：1200*500*1000mm 2、颜色：定制色 3、材质要求：（1）采用优质环保免漆三胺贴纸饰面，基材为 E-0 级环保实木多层板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，硬度大、耐磨性强，比重合理，表面平整，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；因为板材双面膨胀系数相同而不变形，近色封边，符合国际环保一级标准，即 E-0 级。（2）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃，柜体带灯。	18 组	2500	45000
2	2 型展柜 （定制）	1、尺寸（长*宽*高）：500*500*1000mm 2、颜色：定制色 3、材质要求：（1）采用优质环保免漆三胺贴纸饰面，基材为 E-0 级环保实木多层板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，硬度大、耐磨性强，比重合理，表面平整，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，总挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ	3 组	1500	4500

		571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；因为板材双面膨胀系数相同而不变形，近色封边，符合国际环保一级标准，即 E-0 级。（2）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃，柜体带灯。			
3	3 型展柜 (定制)	1、尺寸（长*宽*高）：500*500*1500mm 2、颜色：定制色 3、材质要求：（1）采用优质环保免漆三胺贴纸饰面，基材为 E-0 级环保实木多层板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，硬度大、耐磨性强，比重合理，表面平整，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；因为板材双面膨胀系数相同而不变形，近色封边，符合国际环保一级标准，即 E-0 级。（2）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃，柜体带灯。	5 组	2000	10000
4	4 型展柜 (定制)	1、尺寸（长*宽*高）：1200*500*1000mm 2、颜色：定制色 3、材质要求：（1）采用优质环保免漆三胺贴纸饰面，基材为 E-0 级环保实木多层板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，硬度大、耐磨性强，比重合理，表面平整，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；因为板材双面膨胀系数相同而不变形，近色封边，符合国际环保一级标准，即 E-0 级。（2）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃，柜体带灯。	7 组	2500	17500
5	5 型展柜 (定制)	1、尺寸（长*宽*高）：500*500*1000mm 2、颜色：定制色 3、材质要求：（1）采用优质环保免漆三胺贴纸饰面，基材为 E-0 级环保实木多层板，原材料树种一致，经过防虫、防腐的化学处理，硬度大、耐磨性强，比重合理，表面平整，甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率 $\leq 11\%$ ，总	5 组	1500	7500

		挥发性有机化合物(TVOC)≤0.15mg/m³·h,符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即 E-0 级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。			
6	6 型展柜 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1850*350*600mm 2、颜色:定制色 3、材质要求:(1)采用优质环保免漆三胺贴纸饰面,基材为 E-0 级环保实木多层板,原材料树种一致,经过防虫、防腐的化学处理,硬度大、耐磨性强,比重合理,表面平整,甲醛释放量≤0.04mg/m³,含水率≤11%,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.15mg/m³·h,符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即 E-0 级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。	4 组	2900	11600
7	7 型展柜 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1200*500*1000mm 2、颜色:定制色 3、材质要求:(1)采用优质环保免漆三胺贴纸饰面,基材为 E-0 级环保实木多层板,原材料树种一致,经过防虫、防腐的化学处理,硬度大、耐磨性强,比重合理,表面平整,甲醛释放量≤0.04mg/m³,含水率≤11%,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.15mg/m³·h,符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即 E-0 级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。	4 组	2500	10000
8	8 型展柜 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1600*400*2600mm 2、颜色:定制色 3、材质要求:(1)采用优质环保免漆三胺贴纸饰面,	2 组	3700	7400

		基材为E-0级环保实木多层板,原材料树种一致,经过防虫、防腐的化学处理,硬度大、耐磨性强,比重合理,表面平整,甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$,含水率$\leq 11\%$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即E-0级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。			
9	9型展柜 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 5160*400*2600mm 2、颜色: 定制色 3、材质要求: (1)采用优质环保免漆三胺贴纸饰面,基材为E-0级环保实木多层板,原材料树种一致,经过防虫、防腐的化学处理,硬度大、耐磨性强,比重合理,表面平整,甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$,含水率$\leq 11\%$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即E-0级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。	1组	13000	13000
10	10型展柜 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 3000*1200*1200mm 2、颜色: 定制色 3、材质要求: (1)采用优质环保免漆三胺贴纸饰面,基材为E-0级环保实木多层板,原材料树种一致,经过防虫、防腐的化学处理,硬度大、耐磨性强,比重合理,表面平整,甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$,含水率$\leq 11\%$,总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》;因为板材双面膨胀系数相同而不变形,近色封边,符合国际环保一级标准,即E-0级。(2)五金件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺,喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,涂层光滑均匀、色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。玻璃采用钢化玻璃,柜体带灯。	1组	5900	5900

11	实验桌 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1600*800*760mm 2、颜色: 定制色 3、材质要求: (1) 采用优质环保免漆三胺贴纸饰面, 基材为E-0级环保实木多层板, 原材料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 硬度大、耐磨性强, 比重合理, 表面平整, 甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 11\%$, 总挥发性有机化合物(TVOC)$\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3\cdot\text{h}$, 符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》; 因为板材双面膨胀系数相同而不变形, 近色封边, 符合国际环保一级标准, 即E-0级。(2) 五金件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺, 喷涂层: 涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。	2 张	1500	3000
12	实验椅	1、尺寸(长*宽*高): 630*690*1100-1200mm 2、颜色: 定制色 3、饰面: 采用优质科技皮, 耐光性、耐磨性、易清洁; 游离甲醛未检出; 可萃取的重金属(铅、镉 均未检出) 感官(无油腻感、平整、柔软、丰满有弹性、不裂面、无管皱、不掉浆、不裂浆、绒毛均匀) 摩擦色牢度: (干擦: 5 级, 湿擦: 4-5 级, 碱性汗液: 4-5 级); 4、海绵: 采用PU定型高密度泡绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜, 高强度蛇型拉力筋结构, 能均匀承托负重, 在长期负重状态下性能保持良好, 耐久不变形, 高回弹, 耐冲击, 密度$\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹$\geq 45\%$; 5、豪华飞机底盘, 350 电镀方脚, $\geq 60\text{mm}$ 优质大黑轮。	2 张	800	1600
13	80*75*115 放大镜 (1 型放大镜)	1、尺寸(长*宽*高): 80*75*115mm 2、颜色: 定制色 3、透明亚克力材质, 50 倍放大镜。	24 个	200	4800
14	常规放大镜(2 型放大镜)	1、颜色: 定制色 2、透明亚克力材质, 50 倍放大镜。	6 个	180	1080
15	100*100*110 放大镜(3 型放大镜)	1、尺寸(长*宽*高): 100*100*110mm 2、颜色: 定制色 3、透明亚克力材质, Z 形倒影展示镜。	6 个	66	396
16	钢架桌 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1500*750*800mm 2、颜色: 定制色 3、防静电台面, $\geq 2.5\text{mm}$ 稳固不易变形。配$\geq 50*50*1.2$的方管钢脚, $\geq 25*50*1.2$的拉杆, 五金配件: 偏心件、连接五金件采用优质偏心件、连接五金; 合金基材, 表	1 张	1000	1000

		面镀锌或镀镍，经防锈处理，达国家标准 GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002;			
17	钢木边台 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 2000/1500*750*800mm 2、颜色: 定制色 3、钢木(带一组1米桌上架子); 4、台面: 采用$\geq 12.5\text{mm}$厚实芯理化板, 边岩加厚 25.4mm, 具有抗强酸;耐强碱, 耐高温, 易清洁等特点。 5、柜体: 全 E1 级夹板材质。 6、柜门: 采用双层板结构设计, 柜门安装减震垫, 拉手为鹅颈一体成型结构。铰链采用 DTC 液压缓冲合页, 开合时无噪音, 防腐, 性能达到国际五金行业标准。 7、背板: 为方便管线安装维护, 背板的作用就是将水电气路管线遮盖住, 背板为活动式背板, 活动背板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 8、抽屉: 钢板采用国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板, 抽屉面板与拉手为鹅颈一体成型结构。滑轨采用 DTC 三节钢珠承重滑轨, 承载重量$\geq 25\text{kg}$, 耐腐蚀、承重, 并保证抽屉拉出 2/3, 下垂度不大于 20mm, 抽拉次数大于 20 万次。 9、地脚: 每个柜体均配有金属调整脚, 可自由调节高度 10-40mm, 保证整个柜体水平良好, 采用 ABS 塑料套, 内有橡胶减震垫、承重好、防滑、防潮, 耐蚀。	1 张	5300	5300
18	全钢边台 (定制)	带桌上架全钢边台 1、尺寸(长*宽*高): 1500*750*800mm 颜色: 定制色 全钢, 2 张带桌上架子; 2、台面: 采用 12.5mm 厚实芯理化板, 边岩加厚 25.4mm, 具有抗强酸, 耐强碱, 耐高温, 易清洁等特点。 3、柜体: 全钢结构, 国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板。柜体表面经过喷涂$\geq 50\mu\text{m}$环氧树脂静电处理, 对酸碱盐具有良好的防护作用, 且耐磨, 防潮, 耐高温; 工艺: a 采用先进的数控激光剪切机, 按工艺图纸要求对原材料进行剪切, 其误差控制在(对角线)正负 0.05mm; b 采用先进的数控冲床, 对剪切后的材料按工艺图纸进一步加工, 其误差控制在正负 0.05mm; c 采用先进的数控折弯机, 保证技术工艺要求, 其误差控制在正负 0.25mm; 柜体前部和后部支撑有加强筋, 上有隔板调节孔, 承重: 不低 350kg/m²。所有带门的实验柜具内置活动层板, 承重$\geq 30\text{kg}$。 4、柜门: 采用双层板结构设计, 柜门安装减震垫, 拉手为鹅颈一体成型结构。铰链采用 DTC 液压缓冲合页, 开合时无噪音, 防腐, 性能达到国际五金行业标准。 5、背板: 为方便管线安装维护, 背板的作用就是将水电气路管线遮盖住, 背板为活动式背板, 活动背板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。	5 张	5980	29900

		6、抽屉：钢板采用国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板，抽屉面板与拉手为鹅颈一体成型结构。滑轨采用 DTC 三节钢珠承重滑轨，承载重量$\geq 25\text{kg}$，耐腐蚀、承重，并保证抽屉拉出 2/3，下垂度不大于 20mm，抽拉次数大于 20 万次。 不带桌上架全钢边台 1、尺寸（长*宽*高）：1500*750*800mm 2、颜色：定制色 全钢，3 张不带桌上架子； 3、台面：采用 12.5mm 厚实芯理化板，边岩加厚 25.4mm，具有抗强酸，耐强碱，耐高温，易清洁等特点。 4、柜体：全钢结构，国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板。柜体表面经过喷涂$\geq 50\mu\text{m}$环氧树脂静电处理，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温；工艺：a 采用先进的数控激光剪切机，按工艺图纸要求对原材料进行剪切，其误差控制在（对角线）正负 0.05mm；b 采用先进的数控冲床，对剪切后的材料按工艺图纸进一步加工，其误差控制在正负 0.05mm；c 采用先进的数控折弯机，保证技术工艺要求，其误差控制在正负 0.25mm；柜体前部和后部支撑有加强筋，上有隔板调节孔，承重：不低 350kg/m²。所有带门的实验柜具内置活动层板，承重$\geq 30\text{kg}$。 5、柜门：采用双层板结构设计，柜门安装减震垫，拉手为鹅颈一体成型结构。铰链采用 DTC 液压缓冲合页，开合时无噪音，防腐，性能达到国际五金行业标准。 6、背板：为方便管线安装维护，背板的作用就是将水电气路管线遮盖住，背板为活动式背板，活动背板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 7、抽屉：钢板采用国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板，抽屉面板与拉手为鹅颈一体成型结构。滑轨采用 DTC 三节钢珠承重滑轨，承载重量$\geq 25\text{kg}$，耐腐蚀、承重，并保证抽屉拉出 2/3，下垂度不大于 20mm，抽拉次数大于 20 万次。 8、地脚：每个柜体均配有金属调整脚，可自由调节高度 10-40mm，保证整个柜体水平良好，采用 ABS 塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、防潮，耐蚀。			
19	通风橱	1、尺寸（长*宽*高）：≥ 1.2 米长 2、颜色：定制色 3、柜体：全钢结构，国标 1.2mm 厚优质冷轧钢板。柜体表面经过喷涂$\geq 50\mu\text{m}$环氧树脂静电处理，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温；工艺：a 采用先进的数控激光剪切机，按工艺图纸要求对原材料进行剪切，其误差控制在（对角线）正负 0.05mm；b 采用先进的数控冲床，对剪切后的材料按工艺图纸进一步加工，其误差控制在正负 0.05mm；c 采用先进的数控	1 张	4500	4500

		折弯机, 保证技术工艺要求, 其误差控制在正负 0.25mm; 柜体前部和后部支撑有加强筋, 上有隔板调节孔, 承重: 不低 350kg/m ² 。所有带门的实验柜具内置活动层板, 承重≥30kg。 4、柜门: 采用双层板结构设计, 柜门安装减震垫, 拉手为鹅颈一体成型结构。铰链采用 DTC 液压缓冲合页, 开合时无噪音, 防腐, 性能达到国际五金行业标准。 5、背板: 为方便管线安装维护, 背板的作用就是将水电路管线遮盖住, 背板为活动式背板, 活动背板采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。			
20	升降桌 (定制)	1、尺寸(长*宽*高): 1400*700*750mm 2、颜色: 定制色 3、台面采用全 E1 级刨花基材。面板、底板 25 厘。配 ≥50*50*1.2 的方管钢脚, ≥25*50*1.2 的拉杆, 五金配件: 偏心件、连接五金件采用优质偏心件、连接五金: 合金基材, 表面镀锌或镀镍; 经防锈处理, 达国家标准 GB/T 10125-2021 、GB/T 6461-2002。	1 张	1744	1744
21	椅子	1、尺寸(长*宽*高): 630*690*1100mm 2、颜色: 黑色 3、黑色 PP 料加纤背框, 网面海绵腰枕可调节 4、高回弹力海绵 5、≥4.0mm 厚角码连接架 6、φ25 管 1.8 厚电镀弓形架。	1 张	280	280

二、合同金额

合同金额为人民币(大写): 壹拾捌万陆仟 元整(¥ 186000.00 元)。

合同总额包括乙方设计(如有)、购置、安装、货物及随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等, 甲方无需另行支付其他任何费用。

三、货物要求

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术和服务要求响应表”相一致; 若技术性能无特殊说明, 则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品, 并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后, 在质量保证期内, 乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责, 所需费用由乙方承担。

3. 除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

4. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

5. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷, 否则应承担全部法律责任。

6. 乙方提供的货物是用优良的工艺和优质材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

7. 乙方提供的货物（含零配件、工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，按要求配套工具及使用手册，并提供设备的合格证书、质量保证书和保修书（或保修发票）等相关文件。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后 88 日内完成货物的供货、安装、调试和验收，并交付给甲方正常使用。

2. 交货方式：详见采购（招标）文件要求。

3. 交货地点：广州番禺职业技术学院。

五、付款方式

1. 合同生效且财政资金到位后 5 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50%。

2. 乙方按约定供货及完成安装调试，并通过甲方验收合格后 5 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50%；

3. 甲方付款前，乙方应提供等额的正规发票以便甲方办理支付手续，否则，甲方有权延期支付相应费用并不视为违约。甲方在约定的付款时间内办理支付手续即视为甲方办理完毕付款。由于资金支付流程导致付款迟延的，不视为甲方违约。

六、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1. 验收步骤和具体验收要求如下：

（1）交付验收标准为：符合招标文件、投标文件、合同和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

（2）外观检查：交付产品应外观完好，无明显的破损、划痕、生锈或油漆脱落等问题；结构稳定性检查：交付产品结构应稳固，无松动、开裂或变形；整体检查：交付产品的外形、功能、材质等应符合招标文件、投标文件、合同和响应承诺中甲方认可的各项要求。

（3）由甲方组织验收小组验收，如验收的过程如发现性能指标或功能上不符合合同要求时，视为验收不合格，应立即整改直至合格。

（4）如供应设备技术指标或样式与项目文件偏差过大导致无法通过验收投入使用的，乙方应免费提供设备的升级以达到验收要求。

2. 甲方组建验收小组按要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由广州市质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）：自项目交付且甲方验收合格之日起，总体项目提供 10 年质量保证期，（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定履行）。

质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 55 天则质保期重新计算。

2. 任何时候，乙方不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对货物进行定期的检测和维修。

3. 质保期内乙方提供上门免费服务，在质保期内设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话、手机）。保证在接到故障电话后响应时间小于 0.5 小时，如电话响应无法解决，则 1.5 小时内到现场，24 小时内恢复正常使用。24 小时内无法恢复的，乙方应免费提供不低于同等档次的货物备用。质保期后，乙方须提供技术支持保障服务。

4. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的招标文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，甲方有权提出退换货处理或按违约处理。

5. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录，经乙方、甲方双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

6. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由乙方承担。

7. 本项目换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。

8. 乙方应在安装、测试、验收完成后安排专门的人员对甲方工作人员进行培训，培训时间由甲方与乙方协商确定，培训地点：广州番禺职业技术学院。培训内容：设备使用和管理、出现异常问题初步处理措施等，由乙方提供培训资料一套。提供培训人员并提供联系方式。

九、违约责任与赔偿损失

1. 如乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金，重新提供合格的货物或服务。如再次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的 5%；逾期半个月（含本数）以上的，甲方有权单方解除本合同，由此造成的甲方经济损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的 5%。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议解决方式及通知送达

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

2. 任何一方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址

送达，一方迁址或者变更联系方式的，应提前三天书面通知对方。否则，因联系方式错误致使无法送达而造成的不利后果均由未通知方承担。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后5日内以书面形式（加盖公章）向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或变更合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同履行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分。
2. 在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 甲方账户信息

开户名称：广州番禺职业技术学院

银行帐号：104581012092

开户行：中国银行股份有限公司广州番禺中华大道支行

4. 乙方账户信息

开户名称：广东欧谨家具科技有限公司


银行帐号：8002 3095 0202 015

开户行：广州银行车陂路支行


十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份。

（以下无正文）

甲方（盖章）： 广州番禺职业技术学院
法定代表人/授权代表：

签订日期：2023年9月22日

乙方（盖章）： 广东欧谨家具科技有限公司
法定代表人/授权代表：

签订日期：2023年9月22日